

VAKUUMVAKT 702


V0711

Nyckelgrepp: 24
Höjd: 80
Längd, gänga: 9



PRODUKTKOD

702-100-1110



Anslutning gänga

- 1 = G 1/8"
- 2 = G 1/4"
- 3 = M 10x1
- 4 = NPT 1/8"
- 5 = G 1/8", konisk
- 6 = M 10x1, konisk
- 7 = M 12
- 8 = M 12x1.5
- 9 = NPT 1/4"

Tätningsmaterial


- Membran
- 1 = Perbunan = NBR
 - 2 = Viton
 - 3 = APTK = EPDM
 - 4 = Silikon
 - 5 =
 - 6 = 70CR746 för Freon
 - 7 =
- Kolv
- 8 = För olja
 - 9 = För varmvatten

Material

- 1 = Stål, förzinkat
- 2 = Stål, syrafast SS2346
- 3 = Mässing 60, saltvattensäker
- 4 = Mässing, nickelpläterat
- 5 = Aluminium
- 6 = Mässing/zink, pressgjuten
- 7 = Stål/zink, pressgjuten

Specialutförande

- 1 = Guldpläterad kontakt, 801, 802, 803, 804
- 2 = För plattmontage
- 3 = Kabel oljeresistent "Öflex"
- 4 =
- 5 = Mikrobrytare med guldkontakt
- 6 = Vattentät mikrobrytare med guldkontakt
- 7 =
- 8 =
- 9 = Annat



TEKNISKA DATA

Typ	702-50	702-100	702-200	702-500	702-1000
Tryckområde	10-50	10-100	20-200	50-500	100-1000
Övertryckssäker	På förfrågan				
Membran	Silikon		NBR		
Kontaktfunktion	Växlande				
Repeter noggrannhet	~3-5%				
Hysteres	~5-20%				
Kontaktton	DIN 43650, PG9				
Växlingsfrekvens	200/min				
Spänning, max	250 volt				
Ström, max	2 amp.		5 amp.		
Täthetsklass	IP55				
Temperatur	-20° till +80°C				
Vikt	0,185 kg				
Anslutning, gänga	G 1/8", G 1/4"				