

# TRYCKVAKT 902


V0711

Storlek: 30 x 30 x 107  
Anslutning: G 1/4" (inv.)



## PRODUKTKOD

902-100-1110




ex. Stål, förzinkat  
ex. Perbunan  
ex. 1/8"  
ex. 2-400

### Anslutning gänga

- 1 = G 1/8"
- 2 = G 1/4"
- 3 = M 10x1
- 4 = NPT 1/8"
- 5 = G 1/8", konisk
- 6 = M 10x1, konisk
- 7 = M 12
- 8 = M 12x1.5
- 9 = NPT 1/4"

### Tätningmaterial

- Membran
- 1 = Perbunan = NBR
  - 2 = Viton
  - 3 = APTK = EPDM
  - 4 = Silikon
  - 5 =
  - 6 = 70CR746 för Freon
  - 7 =
- Kolv
- 8 = För olja
  - 9 = För varmvatten



### Material

- 1 = Stål, förzinkat
- 2 = Stål, syrafast SS2346
- 3 = Mässing 60, saltvattensäker
- 4 = Mässing, nickelpläterat
- 5 = Aluminium
- 6 = Mässing/zink, pressgjuten
- 7 = Stål/zink, pressgjuten

### Specialutförande

- 1 = Guldpläterad kontakt, 801, 802, 803, 804
- 2 = För plattmontage
- 3 = Kabel oljeresistent "Öflex"
- 4 =
- 5 = Mikrobrytare med guldkontakt
- 6 = Vattentät mikrobrytare med guldkontakt
- 7 =
- 8 =
- 9 = Annat

## TEKNISKA DATA

Typ	902-2	902-10	902-20	902-50	902-100	902-100 K	902-200 K	902-400 K
Tryckområde	0,2-2	1-10	2-20	5-50	10-100	10-100	20-200	40-400
Övertryckssäker	100 bar		200 bar			600 bar		
Tätningstyp	Membran					Kolv		
Repeter noggranhet	~2-5%							
Hysteres	~20-30%							
Kontaktfunktion	Växlande							
Kontaktton	DIN 43650, PG9							
Växlingsfrekvens	200/min							
Spänning, max	250 volt							
Ström, max	2 amp.							
Täthetsklass	IP55							
Temperatur	-20° till +100°C							
Vikt	0,38 kg							